

FOR EN JÆVN STRØM AF MENNESKER OG GODS

KONE skydedørsløsninger



KONE's skydedøre har en kraftig, fuldautomatisk styring, der er velegnet til enkelte-, dobbelte-, teleskop- og buede skydedøre. De kan tilpasses kravene i mange forskellige miljøer.

Intelligent styring

KONE's UniDrive® automatik til skydedøre opfylder og overholder de højeste standarder med hensyn til sikkerhed, holdbarhed og fleksibilitet. Den giver mulighed for individuel tilpasning efter forholdene – fra de mest basale driftsindstillinger til de mest avancerede. Den intelligente styring kan registrere og lagre information, og agere herefter. Softwaren i styringen omfatter selvdiagnosticering, så døren er let at vedligeholde, justere og reparere. Styringen er desuden udstyret med sikkerhedsfunktioner som f.eks. reverseringevne, så en åbne- eller lukkecyklus "vendes" ved blokering af døren af enten person eller gods.

KONE's skydedørsprofiler

KONE tilbyder tre typer profiler, som passer til din bygnings design:

- KONE 35S, aluminiumsprofil
- KONE 20S, aluminiumsprofil (slank profil)
- KONE glasprofil

Vigtigste fordele:

- Overholder de højeste standarder med hensyn til sikkerhed, holdbarhed og fleksibilitet
- Passer til alle typer bygninger
- Udstyret med et intelligent styresystem, der let kan tilpasses forskellige miljøer
- Pladsbesparende
- Plug & play installation
- Mange faciliteter for optimal brugersikkerhed
- Brand- og tyverisikre modeller
- Baseret på over 35 års erfaring inden for dørautomatik

Profilernes design gør dør og sidepanel til en æstetisk oplevelse. KONE's 35S-dørprofil kan bruges de fleste steder til ind- og udvendige døre, idet den passer til glastyper med en tykkelse på op til 22 mm. KONE's 20S er en slank profil til 10 eller 12 mm glas, og KONE's glasprofilsystemer kan bruges til helglasdøre.



KONE's UniDrive® er en universalløsning til styring af automatiske skydedøre



Dobbelt skydedør.

KONE's brandsikre døre

I KONE's F30/F60-serie med brandsikre skydedøre har vores enkeltfløjede-, dobbeltfløjede- og teleskopskydedøre 93 minutters brandmodstand og 101 minutters brandstrålingstæthed, certificeret af Dutch Centre for Fire Safety (TNO – Efectis) iht. den strenge europæiske standard NEN-EN 1634-1.

Brandsikker lukkemekanisme

I tilfælde af brand lukker den selvlukkende mekanisme døren uafhængigt af strømforsyningen og dørstyringen. Dette system kan bruges i bygninger, hvor der er meget trafik, og i bygninger med brandbare materialer i nærheden, f.eks. tankstationer og lagerbygninger.

KONE's skydedøre til indbygning i væg

Her skydes dørpanelet ind i et hulrum i væggen. Det er en sikker, pladsbesparende løsning, hvor en traditionel løsning ikke kan lade sig gøre. Dette produkt kan også leveres med 30 minutters brandmodstand eller som en hermetisk forsejlet model, der f.eks. er velegnet til hospitaler.

KONE's tyverisikre skydedøre

På steder, hvor der er stor risiko for tyveri og hærværk, giver KONE's tyverisikre skydedøre optimal beskyttelse.

KONE's skydedøre med break-out funktion

Med henblik på nødsituationer har KONE udviklet et intelligent break-out system til skydedøre. Med dette system kan døren åbne i sin fulde bredde, hvis der opstår en nødsituation. Med KONE's break-out system opgraderes bygningens sikkerhed og dermed dens værdi, samtidig med at udgifterne til forsikring reduceres.

Du kan finde flere oplysninger på www.kone.dk



For at du kan holde dine døre i driftssikker stand, tilbyder KONE et komplet service- og vedligeholdelsesprogram.

Trådløs programvælger

Denne lille, flot designede programvælger kan installeres næsten hvor som helst for at give sikker, pålidelig drift – uden at forstyrre bygningens arkitektoniske særpræg.

Kvalitet og service

Når du vælger et KONE produkt, får du de højeste standarder med hensyn til kvalitet, sikkerhed, design og holdbarhed. KONE's løsninger er baseret på kvalitetsmaterialer og knowhow gennem 35 år. Dørene opfylder internationale standarder, herunder EU-standarder og ISO 9001:2000, ligesom de er TÜV-godkendt. KONE tilbyder også et komplet service- og vedligeholdelsesprogram, alt efter behovet i din virksomhed.

For at minimere nedetiden, kan alle reservedele til brug for vedligeholdelse af KONE's produkter, købes i vores netbutik. Reservedele fremsendes typisk inden for 24 timer.

KONE's dør/port virksomhed og produkter er certificerede iht. ISO 9001 i forbindelse med firmaets kvalitetsstyrings-system og iht. ISO 14001 i forbindelse med firmaets miljøstyringsystem.

Anvendelse:

Til enkelte og dobbelte skydedøre, teleskopdøre (2, 3, 4 eller 6 paneler) og buede skydedøre

Data:

KONE's Smart dørteknologi

Forsyningsspænding:

230 V AC, 50 Hz, 6 AMP, 1-faset

Strømforbrug under åbning:

Maks. 80 W

Dimensioner (h x t x b):

185 x 161 x maks. 7000 mm

Dørvægt:

Maks. 1 x 180 kg, 2 x 120 kg

Tilvalg: 1 x 270 kg, 2 x 180 kg