

KONE ReNova Slim Dør



Spesifikasjoner

- Utformet for heiser med opptil 200 000 dørsykluser i året (1 syklus = åpning + lukking)

Mål

- Sentralåpning med fire paneler – 600 mm til 1200 mm
- Sideåpning med tre paneler – 600 mm til 1200 mm
- Høyde 1900 mm til 2100 mm

Ytelse i tall, 800 mm dør, sentralåpning

- Døråpningstiden er justerbar ned til 3,4 sekunder
- Dørlukkingstiden er justerbar ned til 3,9 sekunder
- Gjennomsnittlig lydnivå på mindre enn 60 dB(A) (målt fra etasjen, 1 m fra døren, 1 m fra gulvet med mikrofonen rettet mot døren)

Funksjonsprinsipper

- Trenger enfaset vekselstrøm, spenning 127 V, 230 V eller 400 V, frekvens 50 til 60 Hz
- Likestrømsmotor med drivhjul og innebygd takometer
- Gjennomsnittlig strømforbruk ved drift 60 W, maks. øyeblikkelig strømforbruk 150 W
- Tannreimsdrift
- Intelligent selvlerende innstillingsfunksjon
- Drivhjulsfunksjon med innebygd lås for heiskupédør

Sikkerhetsinnretninger (tilvalg)

- Fotocelle
- Fotocellefelt
- Lås for kupédør (sammen med sjaktdør)

Hastighet



Dørrhastighetsprofiler

Øker sikkerheten uten å redusere kapasitet

ReNova Slim dørsystem er først og fremst beregnet for det eksisterende heismarkedet uten kupédør, der installering av en dør eliminerer en av de største truslene mot passasjerenes sikkerhet. ReNova Slim er et dørsystem med høy kvalitet som er utformet spesielt for dette formålet. Takket være dørsystemets bemerkelsesverdige "smale" design (kun 62 mm på dører med sentralåpning) og det at man har tatt hensyn til eldre, eksisterende heisers konstruksjon, kan en automatisk dør installeres i eksisterende dørfrie heiser uten at noe av heiskupeens dybde forsvinner – dermed forblir den eksisterende areal den samme.

Utformet for fleksibilitet og sikkerhet

Dørsystemet ReNova Slim øker brukersikkerheten og komforten, men gir samtidig nok plass for fleksibilitet og kan på den måten tilpasses spesielle ønsker fra kunden. Det komplette dørsystemet fra ReNova Slim inkluderer separate system for heiskupé og etasje. ReNova Slim-dørene er utformet for å kunne fungere effektivt sammen med de fleste typer eksisterende manuelle svingdører. Dette gjør det mulig med en gradvis oppdatering av heisens dørfunksjoner dersom kunden ønsker det. Etagensdørsystemet ReNova kan installeres på et senere tidspunkt.

Økonomisk, standardisert løsning

ReNova Slim er utformet for opptil 200 000 sykluser per år og egner seg utmerket for heiser i bolig- og lave kontorbygninger, der det er viktig med større fri åpning og sjaktmålene er begrenset, samt at man ønsker bedre tilgjengelighet for bevegelseshemmede personer.

Avansert styreteknikk

Til tross for ReNova Slims kompakte design bygger dørdriften på samme velprøvde likestrømsmotordesign som andre ReNova-dørsystem. Styreelektronikken representerer den aller siste teknikken og har funksjoner som gjør det lettere med vedlikehold, intern diagnostikk, et komplett oppsett av diodesignaler, testknapper m.m.

Inngangskonfigurasjoner og overflatefinish

Inngangskarmer for etasjene finnes i en rekke utførelser med ulike valgmuligheter for finish som kan kombineres med de vanligste standardmaterialer. For mer informasjon les KONEs brosjyre om ReNova.

