

*The heart of your building™*



## **KONE D3000/DI3000**

*– Dockningssystem*



# KONE D3000/DI3000

## – Dockningssystem

*Dockningssystem 3000 är det senaste och mest effektiva som finns på marknaden för in- och utlastning av gods. Systemet är skräddarsytt och anpassat efter människan och inte tvärtom. Samtidigt som kostnaden för uppvärmning och kyla minskar radikalt, bidrar vårt unika system till en bättre arbetsmiljö för personalen. Dockningssystemet kan fås oisolerat eller isolerat, med klaffbrygga eller med en teleskopisk brygga, allt enligt kundens önskemål. Systemet är helgalvaniserat med anpassad automatik, hög driftsäkerhet och lång livslängd. Tätningen består av uppblåsbara, högfrequenssvetsade sidodukar i kraftig vinylarmerad väv.*

### Standard

- Dimensionerad för 6 respektive 10 tons last
- Flytläge som följer fordonets rörelser
- Automatisk återgångsfunktion (endast klaffbrygga)
- Driftsäker el- och tryckstyrd hydraulik
- Bryggplan med tjockleken 8–10 mm
- 8 st bärande profiler under bryggplanet
- Optimalt utformad läpp med tjockleken 15–17 mm
- Varmförzinkad för att tåla slitage och ge en lång livslängd
- Dukvandring 1500–2000 mm, tätar alla bilar oavsett höjd.

### Garanti

- 10 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga varmförzinkade detaljer
- 5 års garanti (max 20.000 dockningar), mot utvalsning mellan balkar i bryggplan på ett djup större än 10 mm
- 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti (förutsätter serviceavtal under samtliga tre år)
- 2 års garanti gäller i övrigt

### Teknisk beskrivning

Dockningssystem D3000/DI3000							
D3000/DI3000		Yttermått (mm)		Vandring (mm)	Öppning/bredd (mm)		Höjd över kaj (mm)
Oisolerat	Isolerat	Bredd	Höjd	(V)	Min	Max	Max (H)
D3637-15	DI3637-15	3620	3700 + Hf	1500	2000	3200	3700
D3637-20	DI3637-20	3620	3700 + Hf	2000	2000	3200	3700

För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.

Dimensioner enligt kundbehov kan erhållas, vänligen kontakta oss för mer information.

Dockningssystemet är CE-märkt, dvs. det är tillverkat i enlighet med utfärdade standarder och direktiv, och uppfyller således alla föreskrifter och regler i den europeiska standarden EN 1389. *L*, *B* och *Hf* varierar beroende på vald lastbrygga.

### Tillbehör

- Elskåp i rostfritt utförande, med plant alternativt lutande tak
- Integrerad elstyrning med port/vädertätning
- Kraftiga och miljöanpassade gummibumpers
- Borsttätning mellan brygga och kaj
- Isolerad underdel
- Justerbara stålben
- Sidoplatåer, räcken, trappor
- Trafikljus
- Plyfabeklädnad
- Vattenavrinning
- Ut/Invändig belysning

