

*The heart of your building™*



## **KONE 600K/600KD**

*– Hydraulisk lastbrygga med klaff*



# KONE 600K/600KD

## – Hydraulisk lastbrygga med klaff

Lastbryggan är avsedd att monteras i lastkaj eller i dockningshus för att utjämna nivåskillnader mellan flak och lastkaj vid lastning respektive lossning av gods. Den ger alltid en säker och jämn förbindelse mellan fordon och kaj, även om fordonet snedlastats eller lutar. Lastbryggan är el-hydraulisk med en gångjärns-upphängd klaff som läpp, vilken är utformad för optimal och jämn övergång. Den kan enkelt manövreras och ger operatören full kontroll över dess rörelser.

### Standard

- Dimensionerad för 6 tons last
- Flytläge som följer fordonets rörelser
- Automatisk återgångsfunktion
- Driftsäker el- och tryckstyrd hydraulik
- Bryggplan med tjockleken 8–10 mm
- 8 st bärande profiler under bryggplanet
- Optimalt utformad läpp med tjockleken 15–17 mm
- Varmförzinkad för att tåla slitage och ge en lång livslängd

### Garanti

- 10 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga varmförzinkade detaljer
- 5 års garanti (max 20.000 dockningar), mot utvalsning mellan balkar i bryggplan på ett djup större än 10 mm
- 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti (förutsätter serviceavtal under samtliga tre år)
- 2 års garanti gäller i övrigt

### Teknisk beskrivning

Lastbrygga 600K/600KD						
Typ av montage		Plattformsmått (mm)		Läpphöjd (mm)	Läpplängd (mm)	Inbyggnadshöjd (mm)
Lastkaj (K)	Dockningshus (KD)	Längd (L)	Bredd (B)	+/- (h)	(Lp)	(H)
LB640K2020	LB640KD2020	2000	2000	300	400	600
LB640K2520	LB640KD2520	2500	2000	300	400	600
LB640K3020	LB640KD3020	3000	2000	300	400	600

För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.

Dimensioner enligt kundbehov kan erhållas, vänligen kontakta oss för mer information.

Lastbryggan är CE-märkt, dvs. den är tillverkad i enlighet med utfärdade standarder och direktiv, och uppfyller således alla föreskrifter och regler i den europeiska standarden EN 1389.

### Tillbehör

- Elskåp i rostfritt utförande, med plant alternativt lutande tak
- Integrerad elstyrning med port/vädertätning
- Kraftiga och miljöanpassade gummibumpers
- Borsttätning mellan brygga och kaj
- Isolerad underdel
- Justerbara stälben
- Sidoplatåer, räcken, trappor
- Trafikljus

