

The heart of your building™



KONE TVH

– Vikport för tvätthallar



KONE TVH

– Vikport för tvätthallar

KONE TVH är en vikport som är framtagen speciellt för tvätthallsmiljöer där miljöpåfrestningar och krav är stora. Funktionalitet, säkerhet och användarvänlighet har präglat utvecklingsprocessen vid framtagningen av KONE TVH. Med KONE TVH har vi kombinerat det bästa av två världar. Du får en port stark som en rambyggd och med ett isolervärde som en sandwichbyggd port.

Funktion

Porten är en ytterst robust vikport för tuffa miljöer, som öppnas i sidled, med utanpåliggande maskineri. Detta för att inte utsätta motor och öppningsmekanism för onödig exponering av smuts, saltvatten och andra föroreningar, dvs konstruerad för en ökad livslängd. Att den nytvättade bilen inte blir blöt med vattendroppar, vilket t ex sker vid en traditionell taksjutport, är ytterligare en anledning till att vi valt att utveckla denna port för tvätthallsmiljöer.

Säkerhet

Porten som består av rambyggda portbladssektioner med bruten köldbrygga och integrerade fönsterpartier är utrustad med klämskydd och säkerhetsgivare. Allt för att skydda slutanvändare och personal.

Användarvänlighet

Portautomatiken är anpassningsbar för de flesta ändamål och omfattar bl.a. fullt automatiserade öppnings- och stängningsfunktioner. Porten kan anslutas till alla på marknaden förekommande tvättmaskinstyper.

Utförande

Porten kan fås i ett antal varierande utföranden och modeller, och finns även i ett rostfritt utförande.

Teknisk beskrivning

Porten är CE-märkt, dvs. den är tillverkad i enlighet med utfärdade standarder och direktiv, och uppfyller således alla föreskrifter och regler i den europeiska standarden.

Porten dimensioneras efter kundbehov. För fullständiga tekniska specifikationer och installationsunderlag, vänligen kontakta oss.

Portautomatik

- Dubbla ingångar för öppna-/stängsignaler.
- Dragsnöresfunktion för öppna-stopp-stäng.
- Automatisk stängning, inställbar öppningstid för bättre arbetsmiljö och lägre energikostnader.
- Kvittringsfunktion, dvs. porten stänger direkt efter passage av fotocell/slinga.
- Indikering vid öppen port, för styrning av fläkt/belysning
- Styrning av trafikljus, rött/grönt sken.
- Analog givare i drivenhet för indikering till styrenhet var porten befinner sig.
- Summalarmsfunktion.
- Frikopplingsfunktion integrerad i fast vägparti vilket innebär att frikoppling av motor kan enbart ske från insidan för förbättrat skalskydd av fastighet.

CPU-enheten kan idag levereras med 25 st olika tvätthallsprogram, som enkelt kan ändras eller uppgraderas vid ändrade behov!

Garanti

- 5 års garanti mot genomrostning gäller för samtliga varmförzinkade detaljer.
- 3 års material-, konstruktions- och funktionsgaranti (förutsätter serviceavtal under samtliga tre år).
- 2 års garanti gäller i övrigt.

